## Влажно-тепловая обработка ткани

1. Укажите, о какой операции влажно-тепловой обработки идет речь:

Деталь или швейное изделие укладывают на утюжильную доску и прижимают горячим утюгом в области шва, сгиба или края детали, для того чтобы уменьшить их толщину.

<i>Выберите один 1</i> 1) Приутюживан	-	пов ответа: 2) Заутюжива	ние. 3)	Разутюжива	ние.
<b>2.</b> Укажите, какие	е виды утюг	ов существова.	ли:		
Выберите нескол 1) спиртовой	-	риантов отвеп ог с углями		й 4	) газовый
<b>3.</b> Укажите, о как	ой операции	и влажно-тепло	вой обработк	и идет речь:	
У швейного изде стороны и закрег					кные
Выберите один і 1) Приутюживан	-		вание.	3) Заутюж	ивание.
<b>4.</b> Дополните пре	дложение:				
дол чехол, а также пр	-	ровную мягкую ние для поддер:	-	и чистый см	енный
Выберите один 1 1) Пароувлажнит	-		ьная доска	3) Проут	тожильник
<b>5.</b> Укажите с пом дома:	ощью чего і	можно провест	и влажно-тепл	ювую обрабо	этку ткани
Выберите нескол	лько из 5 вар	риантов отвеп	ıa:		
1) пылесос 4) утюг		ожильник пьная доска	3) телев	изор	

6. Укажите верные правила безопасной работы при влажно-тепловой обработки ткани.

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

- 1) Во время работы включать и выключать утюг сухими руками, держать вилку за пластмассовый корпус.
- 2) После работы выключить утюг и поставить его в сторону (на подставку) для остывания.
- 3) Ставить утюг на подставку, следить, чтобы шнур не касался подошвы утюга.
- 4) Не оставлять включённый утюг без присмотра.
- 5) До начала влажно-тепловой обработки следует убедиться в исправности утюга, электрошнура и вилки, установить терморегулятор утюга на нужное деление.
- 7. Укажите правила выполнения влажно-тепловых работ

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) Заутюживание.
- 2) Приутюживание
- 3) Перед началом влажно-тепловой обработкой рекомендуется сделать пробу на лоскутке ткани, которую нужно обрабатывать.
- 4) Перед влажно-тепловой обработкой нужно удалить с изделия следы от портновского мела, а также все булавки, которые могут поцарапать подошву утюга и оставить следы на ткани.
- 8. Укажите, о какой операции влажно-тепловой обработки идет речь:

У швейного изделия припуски на швы укладывают в одну сторону или край детали подгибают и закрепляют их в таком положении.

Выберите один из 3 варт	<i>иантов ответа:</i>	
1) Приутюживание.	2) Разутюживание.	3) Заутюживание.
9.Дополните предложен	ие:	
увлажняет	ткань в процессе утюжильных р	работ.
Выберите один из 3 варт	<i>иантов ответа:</i>	
1) Проутюжильник	2) Утюжильная доска	3) Пароувлажнитель

10.Дополните предложен	ие:	
лоскут бе	лой или хлопчатобумажной т	гкани.
Выберите один из 3 вари	антов ответа:	
1) Утюжильная доска	2) Пароувлажнитель	3) Проутюжильник

## Ответы:

- 1) (1 б.) Верные ответы: 1; 2) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4; 3) (1 б.) Верные ответы: 2; 4) (1 б.) Верные ответы: 2; 5) (1 б.) Верные ответы: 2; 4; 5; 6) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4; 5; 7) (1 б.) Верные ответы: 3; 4; 8) (1 б.) Верные ответы: 3;
- 9) (1 б.) Верные ответы: 3;
- 10) (1 б.) Верные ответы: 3;