




Чехол для декоративной подушки



Технологическая документация

Таблица 1 – Технологическая карта на изготовление изделия «Чехол для декоративной подушки»

№ п/п	Последовательность выполнения технологических операций	Графическое изображение изделия	Материалы	Инструменты и приспособления
		Чехол для декоративной подушки		
1.	<p>Выполнить вышивку разнообразными гладьевыми и украшающими швами для накладной детали:</p> <p>1.1. Подготовить ткань (прогладить, выкроить по размеру);</p>		белая х/б ткань	Утюг, портновский мел, линейка, ножницы
	1.2. Переснять рисунок для вышивки;	см. приложение 1	белая х/б ткань	калька, копировальная бумага, карандаш
	1.3. Ознакомиться с предложенной цветовой гаммой	см. приложение 2		
	1.4. Вышить двусторонней гладью с вливанием тонов маки и бутоны		белая х/б ткань, нитки мулине светлосирене-	пальцы, иголка для вышивки гладью

сиреневых оттенков;		вого, сиреневого и тёмно-сиреневого оттенков	
1.5. Вышить чашелистики и листья двусторонней гладью;		нити мулине зелёных оттенков	пяльцы, иголка для вышивки гладью, ножницы
1.6. Выполнить серединки маков узелками жёлтого цвета;		нити мулине жёлтого цвета	иголка для вышивки гладью, ножницы
1.7. Вышить гладью «петельками» маки и бутоны розовых оттенков;		нити мулине светлорозового, розового оттенков	пяльцы, иголка для вышивки гладью, ножницы
1.8. Выполнить середину цветов гладьевыми швами жёлтого цвета;		нити мулине жёлтого цвета	пяльцы, иголка для вышивки гладью, ножницы
1.9. Вышить на маках тычинки, отделочные черточки украшающими швами («за иголку», узелками)		нити мулине чёрного цвета	иголка для вышивки гладью, ножницы
1.10. Выполнить листья маков гладью петельками;		нити мулине зелёных (бурых) оттенков	пяльцы, иголка для вышивки гладью, ножницы

Продолжение таблицы 1

<p>1.11. Вышить жёлтые и голубые цветы и бутоны стебельчатым швом;</p>		<p>нити мулине голубого и жёлтого цветов</p>	<p>иголка для вышивки гладью, ножницы</p>
<p>1.12. Выполнить серединки цветов узелками жёлтого цвета;</p>		<p>нити мулине жёлтого цвета</p>	<p>иголка для вышивки гладью, ножницы</p>
<p>1.13. Вышить аютины глазки одно-сторонней гладью в соответствии с цветовой гаммой;</p>		<p>нити мулине сиреневого, фиолетового, жёлтого цветов</p>	<p>пальцы, иголка для вышивки гладью, ножницы</p>
<p>1.14. Выполнить серединки аютиных глазок узелками жёлтого цвета;</p>		<p>нити мулине жёлтого цвета</p>	<p>иголка для вышивки гладью, ножницы</p>
<p>1.15. Вышить мелкие розовые цветы и листья одно-сторонней гладью;</p>		<p>нити мулине розового и сиреневого оттенков</p>	<p>пальцы, иголка для вышивки гладью, ножницы</p>
<p>1.16. Вышить веточки из полупетелек в соответствии со схемой;</p>		<p>нити мулине тёмнозеленого цвета</p>	<p>иголка для вышивки гладью, ножницы</p>
<p>1.17. Выполнить стебли всех цветов стебельчатым швом и швом «шнурок» в соответствии со схемой;</p>	<p>см. приложение 2</p>	<p>нити мулине зелёных оттенков</p>	<p>иголка для вышивки гладью, ножницы</p>

<p>1.18. Выполнить ленточку на букете коралловым швом;</p>		<p>нити мулине голубого и синего цвета</p>	<p>иголка для вышивки гладью, ножницы</p>
<p>1.19. Провести окончательную обработку вышитого изделия</p>	<p>см. приложение 3</p>		<p>ножницы, утюг</p>
<p>2. Выполнить выкройку декоративного чехла</p> <p>2.1.1. Начертить чертёж</p> <p>2.1.2. Вырезать выкройку</p> <p>2.2. Провести раскрой изделия:</p> <p>2.2.1. Подготовить ткань к раскрою;</p> <p>2.2.2. Провести раскладку выкройки на ткани;</p> <p>2.2.3. Провести обмеловку деталей выкройки;</p> <p>2.2.4. Разметить припуски для обработки швов (по всем срезам – 1,5 см);</p> <p>2.2.5. Вырезать детали кроя;</p>		<p>бумага</p> <p>льняная ткань синего цвета, ткань «флис» синего цвета</p>	<p>линейка, карандаш, угольник, ножницы</p> <p>ножницы</p> <p>булавки, портновский мел, ножницы</p>
<p>2.3. Подготовить детали кроя к обработке;</p>		<p>детали кроя, нитки х/б синего №40</p>	<p>иголка для ручного шитья, булавки</p>


Продолжение таблицы 1

<p>2.4. Выполнить складки на внутренних срезах верхней детали чехла (разметить, сколоть, сметать);</p>		<p>детали кроя, нитки х/б синего №40</p>	<p>иголка для ручного шитья, булавки, ножницы</p>
<p>2.5. Сложить центральную деталь с боковыми деталями верхней части лицевой стороной внутрь, сколоть сметать;</p>		<p>детали кроя, нитки х/б синего №40</p>	<p>иголка для ручного шитья, булавки, ножницы</p>
<p>2.6. Стачать, делая закрепки вначале и конце строчек, удалить нитки сметывания;</p>		<p>нитки х/б синего №40</p>	<p>швейная машина, ножницы</p>
<p>2.7. Разметить местоположение потайной застёжки «молнии» в боковом шве;</p>			
<p>2.8. Втачать потайную застёжку «молнию»;</p>	<p>см. приложение 4</p>	<p>застёжка «молния», нитки х/б синего №40</p>	<p>швейная машина, ножницы</p>
<p>2.9. Сложить верхнюю и нижнюю части чехла лицевой стороной внутрь, сколоть, сметать по периметру;</p>		<p>нитки х/б синего №40</p>	<p>иголка для ручного шитья, булавки, ножницы</p>

<p>2.10. Стачать, делая закрепки в начале и конце строчки, удалить нитки сметывания;</p>		<p>нитки х/б синего №40</p>	<p>швейная машина, ножницы</p>
<p>2.11. Высечь уголки;</p>			<p>ножницы</p>
<p>2.12. Вывернуть изделие;</p>			
<p>2.13. Провести ВТО изделия</p>			<p>утюг</p>
<p>3. Обработать съёмную деталь с вышивкой подкройной обтачкой по лицевой стороне (по периметру):</p> <p>3.1. Выкроить нижнюю часть накладной детали, разметить припуски по периметру;</p>		<p>льняная ткань синего цвета</p>	<p>линейка, портновский мел, ножницы</p>
<p>3.2. Выкроить детали подкройной обтачки шириной 2см в готовом виде, разметить припуски по срезам (внутренние – 1см, внешние – 1,5см);</p>		<p>льняная ткань синего цвета</p>	<p>линейка, портновский мел, ножницы</p>

3.3. Соединить детали обтачки, подготовить к обработатке;	см. приложение 5	детали кроя, нитки х/б №40 синего цвета	иголка для ручного шитья, булавки, ножницы, швейная машина, ножницы
3.4. Сложить нижнюю часть накладной детали и обтачку лицевой стороной внутрь, сколоть, сметать;		нитки х/б синего №40	иголка для ручного шитья, булавки, ножницы,
3.5. Обтачать по периметру, выполняя в начале и конце строчки закрепки;		нитки х/б синего №40	швейная машина, ножницы
3.6. Удалить нитки сметывания;			ножницы
3.7. Вывернуть, выправить шов, выполнить кант (1-2мм) в сторону нижней части, заметать.		нитки х/б синего №40	иголка для ручного шитья, булавки, ножницы,
3.8. Вложить деталь с вышивкой в подготовленную нижнюю часть накладной детали;			

Продолжение таблицы 1

<p>3.9. Сколоть, сметать, соединить накладную деталь с вышитой деталью, выполняя закрепки в начале и конце строчки, удалить нитки сметывания;</p>		<p>нитки х/б синего №40</p>	<p>иголка для ручного шитья булавки, нож- ницы, швейная ма- шина, ножни- цы</p>
<p>3.10. Пришить кнопки в уголках накладной детали и в соответствующих им местах на основной детали;</p>		<p>нитки х/б синего №40</p>	<p>иголка для ручного шитья, ножницы</p>
<p>3.10. Провести ВТО накладной детали;</p>			<p>утюг, проутюжил- ник</p>
<p>3.11. Соединить вышитую накладную деталь с основной частью чехла при помощи кнопок;</p>			
<p>3.12. Провести окончательную обработку и влажно-тепловую обработку изделия</p>	<p>см. приложение 6</p>		<p>утюг, проутюжил- ник</p>